JTC3118　ウインドホルダー
取扱説明書

ご使用の前に

※　事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
※　本製品の目的外使用および改造は絶対にしないで下さい。
※　木製品には使用しないで下さい。
※　吸着ゴムに穴があいていたり、損傷のある時は、吸着力の低下から吸着物が落下する恐れがありますので使用しないで下さい。
※　ハンドル部は樹脂製です。工具類、ワイヤー、ロープ etc を使って持ち上げると破損の原因になりますので決してそのような使用はしないで下さい。
※　規定以上の重量の物を持ち上げないで下さい。
※　段差のある面では使用出来ません。
※　高温になる場所での保管は、ゴムの緩みや樹脂の変形の原因になりますので注意して下さい。
※　投げたり、落としたりしないで下さい。

使用用途

※　ガラス板の運搬、フック、扉の取っ手 etc、持つ所が無い物、運搬しにくい物、持ち上げにくい物に取り付けて取っ手として使用出来ます。
※　ガラス、樹脂、スチールの平面部に吸着出来ます。
※　吸着力は目安として 12kg 以下の物（2 ヶ使用時）が可能ですが、吸着力は吸着物の表面加工によって変わります。

使用方法

1　全てのハンドルのロックを解除して下さい。
2　吸着面の汚れ、油分をきれいに除去し、十分に乾燥させて下さい。
3　吸着物に対して真上からしっかり押さえて、ハンドルをロックして下さい。
　※　横すべりをさせると、外れる原因になりますので注意して下さい。
4　吸着したら、移動する前に完全に吸着されているか確認して下さい。
5　吸着を解除する時は、危険の無い場所に吸着物を置いて、周囲の安全を確認してロックを解除して下さい。

最大荷重：12kg（2 ヶ使用時）
サイズ　：Φ55mm

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550